

# TERRA-HYDROCRACK HC 600 C

## Cascar y cortar con toda comodidad



- Sistema de cascario para el saneamiento de conductos de gas, agua y aguas servidas. Cascario o corte de tuberías de plástico, acero o de fundición e incluso de tuberías de fundición dúctiles de  $\varnothing$  80 mm hasta 300 mm sin ningún problema. Colocación de tuberías nuevas de PE de alta densidad hasta 355 mm.
- Equipo hidráulico de dos niveles para una rápida introducción de las varillas en la tubería antigua (se puede colocar cualquier otro equipo hidráulico que tenga la misma potencia en cuanto a presión y litros).
- Manejo por una sola persona
- Las varillas se sacan muy fácilmente de la caja debajo del asiento sin tener que hacer grandes maniobras para introducirlas.
- Las varillas siguen el trayecto de la tubería sin ningún problema.
- La tapa superior removible garantiza la disponibilidad inmediata del equipo de acuerdo a las disposiciones de prevención de accidentes suizas sin necesidad de trabajos preparativos adicionales.
- El equipo se apoya en la tubería a cortar, de manera que ni la tubería vieja ni el mismo equipo se desplazan.



Herramientas de quebrantado  
Ø 133 - 245 mm

Herramientas de quebrantado  
Ø 273 - 406 mm

<b>Datos técnicos de la TERRA-HYDROCRACK HC 600 C</b>			
Fuerza de tracción y empuje con 235 bar	600 kN	60 t	Embolada 250 mm
con 90 bar	230 kN	23 t	Tiempo para una embolada doble con 80 l/min 10 seg
Equipo hidráulico de dos niveles			Entibación de la fosa (Largo x Ancho x Alto) 2.75 m x 0.80 m x 1.25 m
Nivel 1	30 l/min	235 bar	Alto sin tapa superior 0.45 m
Nivel 2	80 l/min	90 bar	
Peso total (como en la foto)			Largo de las varillas Ø 47 mm 1.00 m
sin varillas	1.410 kg		Peso por pieza 13.0 kg
con varillas	1.990 kg		Rendimiento/minuto 45 m
El eje de perforación está a sólo 0.3 m sobre la superficie			

Cambios técnicos reservados

TERRA AG, Hauptstrasse 92, 6260 Reiden, Suiza, Tel.: +41-62-749 10 10, Fax: +41-62-749 10 11,  
E-mail: terra.ch@bluewin.ch, Internet: [www.terra-eu.eu](http://www.terra-eu.eu)

